



FIXETTE

Die Fixette® ist eine Transfer-Kennzeichnung, speziell für Gummi, die nach der Vulkanisierung aufzubringen ist. In einem Heißübertragungsprozess verankert sich die Transferfarbe permanent in das ausvulkanisierte Gummiprodukt.

Gummiartikel: Kennzeichnung des fertigen Gummiproduktes

Einsatzgebiet:	hochqualifizierte Spezialkennzeichnung für die Kautschukindustrie in einem automatisierten und schnellen Anwendungsprozess mit hervorragender Beständigkeit
Farben Druck:	Farbskala (Pantone, HKS, RAL)
Farbeinstellung:	matt
Gummidefinition:	auf allen gängigen Gummiarten einsetzbar – Materialtests werden empfohlen (z.B. SBR, EPDM)
Transferparameter:	160°C - 200°C — 10 - 20 Sec. — 3 - 4 Bar
Länge bei Rolle:	Endlos, mit Scanner Marken
Länge bei Bogen:	min. 100 mm, max. 1400 mm
Breite:	25 mm bis 500 mm und größer
Trägermaterial:	Folie 75 µm
Transfermaterial:	ca. 20 µm
Haltbarkeit:	min. 1 Jahr
Haftung/Abrieb:	gut bis sehr gut
Lagerung:	trocken, kühl, dunkel
Lieferform:	Rolle = Endlos, Bogen = Breite x Länge, Formgestanzt
Verpackung:	konform Ihren Vorschriften
Extra:	Anwendung sehr gut geeignet z.B. für Motorsport, Industrie-Anwendungen, Automotiv, Sportartikel, allgem. Gummiartikel

Verarbeitung:

1. Gummiuntergrund definieren und säubern.
2. Fixette mit Farbschicht zum Gummi auflegen.
3. Prozess mit definierten Parametern durchführen.
4. Trägermaterial abziehen - Fertig!

Charakteristik & Vorteile

Material	Speziell entwickeltes Material und Farbe für eine standardisierte, schnelle, prozesssichere Anwendung. Optimalen Transfer- sowie Haltbarkeitseigenschaften zeichnen diese Art der Kennzeichnung aus.
Entwicklungsstrategie	Die Fixette wird durch verschiedene Prozessparameter individuell auf das jeweilige Einsatzgebiet, in enger Zusammenarbeit mit dem Hersteller, optimiert. Somit ist sichergestellt, dass alle Faktoren zu einem optimalen Ergebnis führen.